

**PRODUKTKATALOG**

**tools**

**SAATCHI**

**BIKES  
FRAMES  
PARTS**





Hallo und Willkommen in der Welt von Zonenschein! Mit diesem Vorkatalog präsentieren wir Dir unsere aktuellen Modelle.

## Wir fertigen Handmade in Germany !

Das heißt im Klartext, dass wir sämtliche Entwicklungs- und Fertigungsschritte eines Rahmens / Bikes (Konstruktion, CNC - Teilefertigung, Rohrbearbeitung, Schweißen, Beschichtung / Dekoration und Montage) in Deutschland Halle (Saale) durchführen. Und genau das unterscheidet uns von der Masse, denn nicht überall, wo „Made in Germany“ draufsteht, wird so verfahren.

Die meisten „Hersteller“ oder deutschen Labels lassen beispielsweise in Taiwan, China oder Vietnam fertigen, lediglich der Vertrieb oder das Design, maximal die Montage erfolgen in Deutschland oder Europa. Trotz des stellenweise hohen Fertigungsniveaus der asiatischen Produktionsstätten, ist das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ nicht zu erreichen, denn für eine Qualitätsanforderung unseren Maßstabs ist es notwendig, alle Fertigungsschritte in einem Haus zu haben, weil die Entwicklung eines perfekten Rades kein abgeschlossener Produktionsprozess ist, sondern vielmehr ein ständiger Kreislauf. Von der Idee direkt zur Konstruktion, in die Produktion, zum Test, und mit Feedback an den Entwickler zurück...

Dieser Kreislauf macht es möglich, in kurzer Zeit, unter ständiger Kontrolle und schnellem Eingriff in die Produktion, innovative, ausgereifte und exklusive Bikes zu bauen, die sich nicht nur im Detail von anderen unterscheiden.

Wir nennen diesen Prozess

### »The Art of Bike-Construction«.

## Inhalt

Downhill	>> Seite 04
Freeride / Hardenduro	>> Seite 10
Slope Style / Dirt	>> Seite 14
4X	>> Seite 18
All Mountain / Enduro	>> Seite 22
Back Country	>> Seite 28
Urban Life	>> Seite 40
Parts / E-Kit	>> Seite 44
TOOLZ - Bikeparts	>> Seite 46

## 2move Suspension

In den „Pan“ - Modellen findet das einzigartige Federsystem „2move Suspension“ Verwendung, welches im Bereich Downhill bis All Mountain seine Vorteile ausspielt.

Bei der Entwicklung der 2move Suspension wurden durch den Einsatz eines hebelgeführten exzentrischen Hauptlagers der Schwinge die Vorteile verschiedener Federsysteme kombiniert. Somit ist der Hinterbau steif, arbeitet mit geringem Einfluss auf den Antrieb und bietet eine lineare Federkennlinie.

Das ist es, was einen Pan trotz Federwege von 140 – 200 mm gut pedalieren lässt und mit verspielter Leichtigkeit den Weg zum Tal ebnet.

## Adapted X-Shock System

In den „Archimedes“ – Modellen wird das „Adapted X-Shock System“ verbaut, welches an den aktuellen Federsystemen aus dem Moto-X Sport angelehnt ist.

Hier wurden die Hauptmerkmale eines Federsystems mit progressiver Federkennlinie implementiert und durch einen schwingengeführten Hebel umgesetzt. Durch die definierte Winkelstellung der Systemelemente zueinander und durch die Dämpfernachführung wird eine optimierte, progressive Federkennlinie erreicht. Somit stehen dem Fahrer eines Archimedes 170 – 210 mm Federweg zur Verfügung, mit je nach Ausnutzung des Federweges steigender Progression bis hin zum Durchschlagschutz.

## Dämpferausstattung

Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir unsere Rahmen ab sofort ohne Hinterbaudämpfer an. So bestehen mehr Möglichkeiten bei der Auswahl eines Dämpfers. Beim Kauf eines Zonenschein-Rahmens bieten wir optional folgende Dämpferauswahl:

### Dämpfer ROCK SHOX

Vivid R2C 216 mm x 63 mm	310,00 €
Vivid R2C 222 mm x 70 mm	310,00 €
Vivid R2C 240 mm x 76 mm	310,00 €
Monarch RT3 200 mm x 58 mm	260,00 €
Monarch RT3 HV 216 mm x 63 mm	260,00 €

*Downhill*

---

---





# ARCHIMEDES DH EVO VIII CROWN

*Archimedes dh Evo 8 Crown*

>> **Downhill\_**



Die VIII. Evolution des erfolgreichen Archimedes DH in der „CROWN-Version“, ist auch in diesem Jahr ein wahrer Leckerbissen. Der Archimedes DH EVO VIII CROWN ist einer der besten DH Rahmen für technische Kurse. Details, wie die aufwendige Zuginnenverlegung, die legendäre Sattelstütze mit 42 mm Durchmesser, daß Adapted X-Shock Federsystem (Info auf Seite 3) mit gedichteten Nadellagern und die standartmäßige Hinterradaufnahme für 12x135 mm Maxle/TOOLZ - Steckachssystem sprechen für sich. Zusätzlich erhielt der Archimedes DH EVO VIII CROWN ein neues Steuerrohr, um den Lenker tiefer zu setzen, was der Newschool-Fahrweise zugute kommt

An den Archimedes DH evo VIII CROWN - Rahmen werden sage und schreibe 17 CNC-Frästeile verbaut.



**1999,00 €**  
(inkl. Sattelstütze, - Klemme,  
TOOLZ-Steckachse)

Der Archimedes DH EVO VIII CROWN ist einer der leichtesten Serien - DH Rahmen. Mit seiner super Beschleunigung und dem leichten Handling ist der Archimedes DH EVO VIII CROWN insbesondere auf technischen und verwinkelten Strecken zu Hause und spielt dort seine Vorteile aus.

Der Hinterbau mit 210 mm Federweg spricht sensibel an, arbeitet in 2/3 des verfügbaren Federwegs linear und weist im letzten Drittel des Federweges eine Progression auf. Bei leichten Unebenheiten hat das Hinterrad somit satten Grip, härtere Schläge werden sauber geschluckt, so daß für Highspeed-Passagen genug Reserven vorhanden sind. Der Archimedes DH EVO VIII CROWN - Rahmen wird serienmäßig mit Sattelstütze, - Klemme sowie 12 mm TOOLZ-Steckachse ausgeliefert.

Lenkwinkel	65°
Sitzwinkel	67°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	405 mm
Kettenstrebe	440 mm
Federweg	210 mm
Dämpfer	optional (Info S. 3)
Gewicht	4150 g o.D.
Größen	M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Dieses Archimedes DH - Bike ist die top ausgestatten DH Maschine für technische DH - Strecken. Seine Erfolge sprechen für sich.

### Ausstattung Archimedes DH Team

Rahmen	Archimedes DH EVO VIII crown
Dämpfer	SRAM Vivid R2C
Gabel	SRAM Boxxer R2C2
Laufräder	MAVIC EH 521 Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ Semi DH
Schaltung	SRAM X.0
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/PG 950 11-28
Kurbel	SRAM Decadente 1.1
Vorbau/Lenker	TOOLZ DMS 1 40 mm/5FRAM Truativ Boo Bar
Bremse	SRAM AVID Code R
Sattelstütze/Sattel	ZONENSCHN 42/TOOLZ DH
Reifen	MAXXIS Minion Front 2.5 42a

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

Archimedes DH Team --> 3.999,00 €



**ARCHIMEDES DH**  
Archimedes dh

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	65°
Sitzwinkel	67°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	405 mm
Kettenstrebe	440 mm
Radstand	1114 mm*
Federweg vorn	200 mm
Federweg hinten	210 mm
Gewicht	18,5 kg*
Größen	M, L, XL

\* Beispielmaße Archimedes DH Team Größe M

# ARCHIMEDES DH EVO VIII

*Archimedes dh Evo 8*

>> **Downhill\_**

Die achte Evolutionsstufe des Archimedes DH bietet alle Neuerungen des Archimedes DH EVO VIII CROWN, in Geometrie, Design und Gewicht und das zu einem super Preis.

Auch am Archimedes DH EVO VIII findet das hochsensible, nadelgelagerte Adapted X-Shock Feder-system (Info auf Seite 3) mit 210 mm Federweg Verwendung, es werden 11 CNC-Frästeile und der Rohrsatz der „CROWN-Version“ verbaut.



**1799,00 €**  
(inkl. TOOLZ-Steckachse)

Im Gegensatz zur „CROWN“ Version, wurde auf die Zuginnenverlegung und die 42 mm Sattelstütze verzichtet, um diesen Top Preis zu realisieren.

Der Archimedes DH EVO VIII - Rahmen bietet volle Race-Performance ohne Abstriche und wird serienmäßig mit TOOLZ-Steckachse ausgeliefert.

Lenkwinkel	65°
Sitzwinkel	67°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	405 mm
Kettenstrebe	440 mm
Federweg	210 mm
Dämpfer	optional (Info S. 3)
Gewicht	3950 g o.D.
Größen	M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Archimedes DH** bietet Dir mit seinem hervorragendem Preis/ Leistungs- verhältnis alles was Du brauchst.

**ARCHIMEDES DH**  
Archimedes dh

### Ausstattung Archimedes DH Race

Rahmen	Archimedes DH EVO VIII
Dämpfer	SRAM Vivid R2C
Gabel	SRAM Boxxer RC
Laufräder	MAVIC EN 521 Black / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ Semi DH
Schaltung	SRAM X.7
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/PG 950 11-28
Kurbel	SRAM Decadante 1.1
Vorbau/Lenker	TOOLZ DMS 1 40 mm/SRAM Truativ Holzfeiler
Bremse	SRAM AVID Code R
Sattelstütze/Sattel	SRAM Truativ Stylo T20/TOOLZ DH
Reifen	MAXXIS Minion Front 2.5 42a

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

### Ausstattung Archimedes DH Pro

Rahmen	Archimedes DH EVO VIII
Dämpfer	SRAM Vivid R2C
Gabel	SRAM Boxxer R2C2
Laufräder	MAVIC EN 521 Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ Semi DH
Schaltung	SRAM X.9
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/PG 950 11-28
Kurbel	SRAM Decadante 1.1
Vorbau/Lenker	TOOLZ DMS 1 40 mm/SRAM Truativ Boo Bar
Bremse	SRAM AVID Code R
Sattelstütze/Sattel	SRAM ruvativ Stylo T20/TOOLZ DH
Reifen	MAXXIS Minion Front 2.5 42a

Archimedes DH Race --> **2.999,00 €**

Archimedes DH Pro --> **3.799,00 €**

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	65°
Sitzwinkel	67°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	405 mm
Kettenstrebe	440 mm
Radstand	1114 mm*
Federweg vorn	200 mm
Federweg hinten	210 mm
Gewicht	18,3 kg*
Größen	M, L, XL

\* Beispielmäße Archimedes DH Pro Größe M



A photograph of a forest floor. In the foreground, several large, dark grey boulders are covered in a thick, vibrant green moss. The ground is covered with brown, fallen leaves and twigs. In the background, a dense forest of tall, green trees rises up, their leaves creating a thick canopy. The lighting is soft and natural, suggesting a shaded forest environment.

*F*  
*reeride / Hardenduro*

---

---



# PAN FR EVO IV

*an fr Evo 4*

>> Freeride\_

Der Pan FR EVO IV verfügt in seiner neuesten Evolutionsstufe über ein neues Steuerrohr für die Aufnahme von 1.5 tapered Federgabeln.

Das Federsystem 2move suspension bietet alle Vorteile für dieses Anwendungsgebiet. Dieser Rahmen ist verwindungssteif und antriebsneutral und bügelt Dir die größten Brocken weg.

Die aufwendige Schwinge mit stabilen CNC – Frästeilen wurde überarbeitet und rundet das aktuelle Design ab.

Stylische CNC-gefrästen Abdeckkappen schützen die Lager des Hinterbaus vor äußeren Einflüssen.



1699,00 €  
(inkl. TOOLZ-Steckachse)

Die Züge verlaufen innerhalb der Schwinge, nicht nur optisch ein Highlight. Der Pan FR bietet Dir satte 180 mm Federweg.

Standardmäßig wird der Pan FR EVO IV mit neuen Hinterbauenden für 12x135 mm Maxle / TOOLZ-Steckachse ausgestattet.

Der Pan FR EVO IV kann auch mit speziellen Hinterbauenden für die Aufnahme von Rohloffnaben (OEM 1 Aufnahme) oder Standard - Schnellspannnaben versehen werden.

Lenkwinkel	65°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	433 mm
Kettenstrebe	439 mm
Federweg	180 mm
Dämpfer	optional (Info 5.3)
Gewicht	3950 g o.D.
Größen	M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der Pan FR mit satten 180 mm Federweg und seinen Top Ausstattungen bietet Dir alle Features für Freeridespaß ohne Kompromisse.



### Ausstattung Pan FR Pro

Rahmen	Pan FR EVO IV
Dämpfer	SRAM Vivid R2C
Gabel	SRAM Totem RC2 DH
Laufräder	MAVIC EN 521 Black / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ Taper Freeride
Schaltung	SRAM X.9 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.9 2.2 10 speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM Avid Code R
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T20/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.4

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!



Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.

Pan FR Pro --> 3.299,00 €  
Pan FR Team --> 3.999,00 €

### Ausstattung Pan FR Team

Rahmen	Pan FR Evo IV
Dämpfer	SRAM Vivid R2C
Gabel	SRAM Totem RC2 DH
Laufräder	MAVIC EN 521 Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ Taper Freeride
Schaltung	SRAM X.O 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.O 2 x 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T40
Bremse	SRAM Avid Code R
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T40/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	66°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	433 mm
Kettenstrebe	439 mm
Radstand	1113 mm*
Federweg vorn	180 mm
Federweg hinten	180 mm
Gewicht	17,0 kg*
Größen	M, L, XL

\* Beispielmaße Pan FR Team Größe M



*Slope Style / Dirt*

---

---





# LEONARDO DIRT EVO V

*Leonardo Dirt Evo 5*

>> Slope Style , Dirt\_

Der Leonardo Dirt EVO V hat ein tieferes Tretlager für mehr Stabilität beim Absprung und in der Luft, ein längeres Oberrohr für mehr Freiheit bei Barspins.

Diese Änderungen lassen die Tricks noch besser von der Hand gehen und vermitteln ein sicheres Gefühl, so dass die eingeleiteten Moves schnell und agil umgesetzt werden können. Das fette Unterrohr und das CNC-gefräste Gussset, sowie das CNC Yoke und das Ø 45 mm Sitzrohr verleihen dem Rahmen eine Stabilität die bei dem Gewicht von nur 2200 g seines Gleichen sucht.



999,00 €  
(inkl. Sattelstütze, Klemme)

Lenkwinkel	69°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	350 mm
Kettenstrebe	400 mm*
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	2200 g
Größen	M, L

\*Beispielmaße Größe M

Der Leonardo Dirt EVO V hat ein stylisches Design, mit dem Du Dich optisch und technisch von der grauen Masse absetzt.

Der Leonardo Dirt EVO V verfügt über eine Gabeloption bis 130 mm Federweg und wird standardmäßig mit horizontalen Hinterbauenden für Schnellspann/ schraubnaben (inkl. Inserts für die Kettenspannung mit Schaltwerkhalter) versehen. Auch die unverwüstlichen Sattelstütze mit Ø 42 mm gehört zur Ausstattung dazu.

Es ist auch möglich, den Leonardo Dirt EVO V mit Ausfallenden für 12 mm SRAM Maxle / TOOLZ-Steckachse zu ordern.

Air Time! Mit dem **Leonardo Dirt** bist Du bestens ausgerüstet für fette stylische Jumps, ob im Park, in der Stadt oder auf den eigenen Lines. Wo immer Du willst, gibt Dir das Leonardo Dirt den Kick für Deinen individuellen Style. Und klappt es mal nicht, wird er es Dir verzeihen.

### Ausstattung Leonardo Dirt

Rahmen	Leonardo Dirt EVO V
Gabel	SRAM Argyl RC
Laufräder	MAVIC EX 325 / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ Tapered Freeride
Kette/Ritzel	SRAM PC 1/HOPE PRO II EVO
Kurbel	SRAM Holzfeller 1.1
Vorbau/Lenker	SRAM Holzfeller
Bremse	SRAM AVID Elixier 7
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T20/ATOMLAB Aircorp
Reifen	MAXXIS Holly Roller 2.4

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

1.999,00 €

**LEONARDO DIRT**  
*Leonardo Dirt*



### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	69°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	390 mm
Kettenstrebe	400 mm
Radstand	1029 mm*
Federweg vorn	100 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	13,3 kg*
Größen	M, L

\* Beispielmaße Größe M





*4x*



WACKER

5

# LEONARDO 4X EVO VIII

*Leonardo 4x evo 8*

>> 4x\_

Der Leonardo 4X EVO VIII Rahmen präsentiert sich durch die Verwendung von Gussets und Knotenblechen am Steuerkopf und einem fetten CNC – Yoke mit einer überragenden Steifigkeit für einen starken Antritt und exzellenter Spurtreue und reduziertem Gewicht für maximale Beschleunigung.

Das Design spricht für sich und ist Programm.

Die Geometrie wurde mit Blick auf verbessertes Handling optimiert.



749,00 €

Lenkwinkel	69°
Sitzwinkel	70°
Oberrohr	600 mm*
Sitzrohr	350 mm
Kettenstrebe	420 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	2100 g
Größen	M, L

\*Beispielmaße Größe M

Der Leonardo 4X EVO VIII hat eine Gabeloption bis 130 mm Federweg, ISCG - Aufnahme und Hinterbauenden für Standard - Schnellspannnaben. Der Rahmen punktet auf schnellen Passagen durch eine enorme Laufruhe.

Es besteht auch die Möglichkeit, den Leonardo 4X EVO VIII mit Ausfallenden für 12 mm SRAM Maxle / TOOLZ-Steckachse zu ordern.

Schnell, leicht, agil, stark im Antritt... mach es wie unsere Werksteamfahrer, lass Deine Konkurrenz hinter Dir und zieh Deine Linie mit dem **Leonardo 4X** durch die Anlieger.



**LEONARDO 4X**  
Leonardo 4x

### Ausstattung Leonardo 4X Race

Rahmen	Leo 4x EVO VIII
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Lafräder	MAVIC XM 317 / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ AM
Schaltung	SRAM X.9
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/PG 950 11-28
Kurbel	SRAM Decadente 1.1
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixier 7
Sattelstütze/Sattel	Truativ Stylo T20/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

Leonardo 4X Race --> 1.799,00 €

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	69°
Sitzwinkel	70°
Oberrohr	600 mm*
Sitzrohr	350 mm
Kettenstrebe	420 mm
Radstand	1045 mm*
Federweg vorn	130 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	12,25 kg*
Größen	M, L

\* Beispielmaße Leonardo 4X Team Größe M





*All Mountain / Enduro*

---

---





## PAN ENDURO EVO IV

*an Enduro evo 4*

>> Enduro\_



Die leichte Gangart die Natur zu erkunden, dies verkörpert der Pan Enduro EVO IV. Mit dem einzigartigen Federsystem „2move suspension“ (Infos auf Seite 3) klettert der Pan Enduro EVO IV die Berge hoch und belohnt Dich mit einer unvergleichlichen Abfahrt. Diese Leichtigkeit spiegelt sich auch in der neu designten Schwinge des Pan Enduro EVO IV wieder. Um dieses Vergnügen lange erleben zu dürfen, sind sämtliche Lager des Hinterbausystems als Rillenkugellager und Nadel-lager ausgelegt.

Stylische CNC-gefrästen Abdeckkappen schützen die Lager des Hinterbaus vor äußeren Einflüssen. Auch an Details, wie an die Zugverlegung innerhalb der Schwinge wurde gedacht, um diese beim Streifzug durchs Unterholz zu schützen.



1699,00 €  
(inkl. TOOLZ-Steckachse)



Der Pan Enduro EVO IV verfügt über einen Federweg von 160 mm. Standardmäßig wird der Pan Enduro EVO IV mit Hinterbauenden für 12 mm SRAM Maxle / TOOLZ-Steckachsen versehen.

Optional können auch Hinterbauenden für Rohloffnaben (OEM 1 Aufnahme) oder für Standard - Schnellspannnaben gewählt werden.

Lenkwinkel	67°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	433 mm*
Kettenstrebe	439 mm
Federweg	160 mm
Dämpfer	optional (Info S. 3)
Gewicht	2950 g o.D.
Größen	M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Pan Enduro** ist mit seinen 160 mm Federweg und den verfügbaren 27 /20 (XX) Gängen gewappnet für jede Tour. Durch die Verstellmöglichkeiten des Fahrwerks stehen Dir reichlich Optionen, von „soft“ bis „blockiert“, zur Verfügung, so wird der Berg spielend erklommen und in Richtung Tal gerockt.



### Ausstattung Pan Enduro Pro

Rahmen	Pan Enduro EVO IV
Dämpfer	SRAM Monarch Plus RC3 HV
Gabel	SRAM Lyrik RC2L 5A 160 mm
Laufräder	MAVIC XM 317 Disc Black / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ Taper Enduro
Schaltung	X.9 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.9 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir 9
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T20/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

### Ausstattung Pan Enduro Team

Rahmen	Pan Enduro EVO IV
Dämpfer	SRAM Monarch Plus RC3 HV
Gabel	SRAM Lyrik RC2L 5A 160 mm
Laufräder	MAVIC XM 317 Disc Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ Taper Enduro
Schaltung	X.O 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.O 3 x 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T40
Bremse	SRAM AVID Elixir X.O Carbon
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T40/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

### Ausstattung Pan Enduro XX

Rahmen	Pan Enduro EVO IV
Dämpfer	SRAM Monarch Plus RC3 HV
Gabel	SRAM Lyrik RC2L 5A 160 mm
Laufräder	MAVIC XM 317 Disc Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ Tapered Enduro
Schaltung	SRAM XX
Kette/Ritzel	SRAM XX
Kurbel	SRAM XX
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T40
Bremse	SRAM XX
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T30/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.



Pan Enduro Pro --> **2.999,00 €**  
 Pan Enduro Team --> **3.999,00 €**  
 Pan Enduro XX --> **4.999,00 €**

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	67°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	435 mm
Kettenstrebe	439 mm
Radstand	1091 mm*
Federweg vorn	150 mm
Federweg hinten	160 mm
Gewicht	12,9 kg*
Größen	M, L, XL

\* Beispielmäße Pan Enduro Team Größe M



# PAN ALL MOUNTAIN EVO IV

*an All Mountain Evo 4*

>> All Mountain\_



Du liebst die Vielfältigkeit der Natur und ausgiebige Touren, suchst die Freiheit und das Abenteuer. Der Pan All Mountain EVO IV ist Dein perfekter Partner. Mit dem einzigartigen Federsystem „2move suspension“ mit 140 mm Federweg (Infos auf Seite 3) läßt Dir Dein Pan die Freiheit zu entscheiden, wo das Glück zu finden ist.

Alle Lagerpunkte des Pan All Mountain EVO IV sind gedichtet als Rillenkugellager und Nadellager ausgeführt. Das Design der Schwinge wurde aufwendig überarbeitet und fügt sich vollständig in das Design des Rahmens ein. Aufwendige CNC – Frästeile sind so gefertigt, dass der Schaltzug in die Schwinge integriert werden kann. Stylishes CNC-gefrästes Abdeckkappen schützen die Lager des Hinterbaus vor äußeren Einflüssen.



1699,00 €  
(inkl. TOOLZ-Steckachse)



Der Pan All Mountain EVO IV verfügt über 140 mm Federweg. Standardmäßig wird der Pan All Mountain EVO IV mit Hinterbauenden für Maxle / TOOLZ-Steckachsen versehen.

Es können auch spezielle Hinterbauenden für die Aufnahme von Rohloffnaben (OEM 1 Aufnahme) oder Standard - Schnellspannablen gewählt werden.

Lenkwinkel	67°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	433 mm*
Kettenstrebe	439 mm
Federweg	140 mm
Dämpfer	optional (Info S. 3)
Gewicht	2950 g o.D.
Größen	M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Pan All Mountain** mit 140 mm Federweg gibt Dir die Freiheit selbst den steilsten Berg zu erklimmen und Bergab auch mal den Weg zu verlassen um neue Trails zu entdecken. Erlebe die Natur!

# PAN ALL MOUNTAIN

*Pan All Mountain*

## Ausstattung Pan All Mountain Pro

Rahmen	Pan All Mountain EVO IV
Dämpfer	SRAM Monarch RT3
Gabel	SRAM Revelation RLT 150 DA
Laufräder	MAVIC XM 317 Disc Black / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ 51 AM
Schaltung	SRAM X.9 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.9 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir 9
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T20/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

## Ausstattung Pan All Mountain Team

Rahmen	Pan All Mountain EVO IV
Dämpfer	SRAM Monarch RT3
Gabel	SRAM Revelation RLT 150 DA
Laufräder	MAVIC XM 317 Disc Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ 51 AM
Schaltung	SRAM X.O 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.O 3 x 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir X.O Carbon
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T30/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

## Ausstattung Pan All Mountain XX

Rahmen	Pan All Mountain EVO IV
Dämpfer	SRAM Monarch RT3
Gabel	SRAM Revelation RLT 150 DA
Laufräder	MAVIC XM 317 Disc Black / HOPE Pro II Evo
Steuersatz	TOOLZ 51 AM
Schaltung	SRAM XX
Kette/Ritzel	SRAM XX
Kurbel	SRAM XX
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM XX
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T30/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Ardent 2.25

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.



Pan All Mountain Pro --> **2.999,00 €**  
 Pan ALL Mountain Team --> **3.699,00 €**  
 Pan All Mountain XX --> **4.699,00 €**

## Maße und Gewicht

Lenkwinkel	67°
Sitzwinkel	71°
Oberrohr	575 mm*
Sitzrohr	435 mm
Kettenstrebe	439 mm
Radstand	1091 mm*
Federweg vorn	140 mm
Federweg hinten	140 mm
Gewicht	12,9 kg*
Größen	M, L, XL

\* Beispielmäße Pan All Mountain Team Größe M





*B*ack Country

---

---

---





# GALILEO X COUNTRY EVO V

*Galileo x Country Evo 5*

>> **Back Country\_**

Wer auf der Suche nach einem Rad fürs Leben ist, mit dem er alle Eventualitäten meistern kann, der kommt am Galileo XCountry nicht vorbei.

Highlights des Galileo XCountry EVO V sind das Dekor, die schönen CNC - Hinterbauenden, ein neues CNC – Tretlager, der Sattelstütz- Schnellspanner und die aufwendig gefertigte, leichte Ø 42 mm Sattelstütze.



**999,00 €**  
(inkl. 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme)

Der Rahmen ist super steif und haltbar, ein Rahmen fürs Leben.

Der Galileo XCountry EVO IV wird standartmäßig mit Ø 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme ausgeliefert.

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	72°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm*
Kettenstrebe	425 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	1800 g
Größen	S, M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Eine einzigartige Optik, eine super Performance und eine lange Wertigkeit zeichnen den **Galileo X Country** aus.

**GALILEO X COUNTRY**  
Galileo X Country

### Ausstattung Galileo X Country Race

Rahmen	Galileo Xcountry EVO V
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Laufräder	MAVIC XC 717 / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ XC 5I
Schaltung	SRAM X.9 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.9 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir 7
Sattelstütze/Sattel	ZONENSCHNEIN/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

### Ausstattung Galileo X Country Team

Rahmen	Galileo Xcountry EVO V
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Laufräder	MAVIC XC 717 / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ XC 5I
Schaltung	SRAM X.O 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.O 3 x 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir X.O Carbon
Sattelstütze/Sattel	ZONENSCHNEIN/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!



Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.

Galileo X Country Race --> **2.199,00 €**  
Galileo X Country Team --> **2.999,00 €**

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	72°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm
Kettenstrebe	425 mm
Radstand	1056 mm*
Federweg vorn	100 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	11,3 kg*
Größen	S, M, L, XL

\* Beispielmaße Galileo X Country Race Größe M





# GALILEO ROHLOFF EVO V

*Galileo Rohloff evo 5*

>> Back Country\_

Der Galileo Rohloff EVO V besticht durch seine cleane Optik bei voller Funktion. Die klare Linienführung der Rahmengeometrie wird durch das Design unterstützt.

Die schönen CNC – Hinterbauenden für die Aufnahme von Rohloffnaben mit OEM I Adapter, ein Tretlager zur Aufnahme eines Excentereinsatzes (Einstellung der Kettenspannung) und das neue Steuerrohr für die Innenverlegung der Züge (Schaltzüge und Hydraulik - Bremsleitung) sind nur ein paar Highlights dieses einzigartigen Rahmens.



**999,00 €**  
(inkl. 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme)

Der Rahmen ist super steif, haltbar und in seinem Aussehen sehr schlicht und klassisch. Durch die Gabeloption bis 140 mm Federweg und dem abfallenden Oberrohr lässt sich mit diesem Rahmen vom XC Rad, über Stadttrenner, Tourenrad bis hin zum Hardtail –Enduro alles realisieren. Ein Rahmen für alle Lebenslagen.

Der Galileo Rohloff EVO V - Rahmen wird serienmäßig mit Ø 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme ausgeliefert.

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	72°
Oberrohr	580 mm
Sitzrohr	490 mm*
Kettenstrebe	425 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	1850 g
Größen	S, M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Galileo Rohloff** ist ein optisches Highlight mit allen Features, die das Biken aller Colour zu einem Genuss werden lassen. Die Rohloffnabe, einzigartig auf der Welt, bietet die Übersetzungsbandbreite einer 27 - Gangschaltung und das bei minimalstem Wartungsaufwand. Alle Züge / Leitungen ab Steuerrohr sind innenverlegt. Das Tretlager mit einem Excenter von TOOLZ sorgt für einfaches Spannen der Kette.

#### Ausstattung Galileo Rohloff

Rahmen	Galileo Rohloff EVO V
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Lafräder	SRAM X.9 / ROHLOFF
Steuersatz	TOOLZ XC 51
Schaltung	ROHLOFF
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/ROHLOFF
Kurbel	SRAM Stylo 1.1
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir 9
Sattelstütze/Sattel	ZONENSCHIEB/SAM MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!



Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.

3.499,00 €



**GALILEO ROHLOFF**  
Galileo Rohloff

ZONENSCHIEB

#### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	72°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm
Kettenstrebe	425 mm
Radstand	1056 mm*
Federweg vorn	100 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	12,3 kg*
Größen	S, M, L, XL

\* Beispielmaße Größe M

# Pyrrhon X Country EVO III

*pyrrhon x Country Evo 3*

>> Cross Country\_

Das Leichtgewicht aus unserem Hause, der Pyrrhon XCountry EVO III, verfügt über ein neues Steuerrohr, welches der klassischen Rahmenlinie folgt.

Die filigranen CNC- Hinterbauenden unterstreichen die Eleganz des Pyrrhon XCountry EVO III.



749,00 €

Mit 1395 g ist dieser Rahmen aus hochwertigen Columbus Rohren die 1. Wahl für jeden sportiven Nutzer.

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	480 mm
Kettenstrebe	425 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	1395 g
Größen	S, M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Pyrrhon X Country** ist die leichtgewichtige XC- / Marathon-Waffe mit hochwertiger Ausstattung und scharf kalkuliertem Preis. Mit dem Pyrrhon X Country Pro bist Du bestens gerüstet, ob für Competition oder Alpentour.



### Ausstattung Pyrrhon X Country Race

Rahmen	Pyrrhon Xcountry EVO III
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Laufräder	MAVIC XC 717 / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ 51 AM
Schaltung	X.9 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.9 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir 7
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T20/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT 2.0

### Ausstattung Pyrrhon X Country Team

Rahmen	Pyrrhon Xcountry EVO III
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Laufräder	MAVIC XC 717 / SRAM X9
Steuersatz	TOOLZ XC
Schaltung	SRAM X.O 10 speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 1050/PG 1070
Kurbel	SRAM X.O 3 x 10 Speed
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20/ Stylo T40
Bremse	SRAM AVID Elixir X.O Carbon
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T30/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!



Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.

Pyrrhon X Country Race --> **1.949,00 €**  
 Pyrrhon X Country Team --> **2.949,00 €**

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	480 mm
Kettenstrebe	425 mm
Radstand	1065 mm*
Federweg vorn	100 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	10,3 kg*
Größen	S, M, L, XL

\* Beispielmäße Pyrrhon X Country Team Größe M



# Pyrrhon Rohloff EVO III

*Pyrrhon Rohloff Evo 3*

>> Cross Country\_

Der Pyrrhon Rohloff EVO III ist ein sehr leichter MTB - Rahmen, welcher ausschließlich für die Verwendung von Rohloffnaben konstruiert wurde. Er hat wie der Galileo Rohloff ein Tretlager für die Aufnahme eines Excenterspanners, wie beispielsweise den TOOLZ-Excenter.

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des Pyrrhon Rohloff war ein Rahmengewicht zu realisieren, mit dem man einen solchen Rahmen speziell auch im Marathon oder XC zum Einsatz bringen kann.



749,00 €

Der Pyrrhon Rohloff EVO III ist die ideale Grundlage für den Aufbau eines sehr leichten Wettkampf XC/ Marathon MTB mit Rohloffschaltung. Er hat feine CNC Hinterbauenden für die Aufnahme von Rohloffnaben mit OEM 1 Platte und wird mit Scheibenbremsaufnahme ausgeliefert.

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	480 mm
Kettenstrebe	425 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	1395 g
Größen	S, M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M



Der **Pyrrhon Rohloff** ist der sportliche Allwetterkönner. Ob sportiver Wettkampfeinsatz oder Alpentour, der Pyrrhon Rohloff wird Dich mit Funktion und Eleganz in jeder Lage begeistern.

### Ausstattung Pyrrhon Rohloff

Rahmen	Pyrrhon Rohloff EVO III
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Lafräder	SRAM X.9 / ROHLOFF
Steuersatz	TOOLZ XC
Schaltung	ROHLOFF
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/ROHLOFF
Kurbel	SRAM Stylo 1.1
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixier 7
Sattelstütze/Sattel	SRAM Stylo T20/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!



Ebenfalls in diesem Farbdesign erhältlich.

2.949,00 €

### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	480 mm
Kettenstrebe	425 mm
Radstand	1065 mm*
Federweg vorn	100 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	11,4 kg*
Größen	S, M, L, XL

\* Beispielmaße Größe M





# GALILEO TOUR

*Galileo Tour*

## >> Back Country\_

Grundlage des Galileo Tour ist der beliebte Galileo Rohloff-Rahmen. Durch Modifikationen der Geometrie sowie Halterungen für Gepäckträger und Schutzbleche bietet der Galileo Tour die für einen Tourenrahmen nötigen Optionen.

Die schönen CNC – Hinterbauenden für die Aufnahme von Rohloffnaben mit OEM 1 Adapter, ein Tretlager zur Aufnahme eines Excentereinsatzes (Einstellung der Kettenspannung) und das Steuerrohr für die Innenverlegung der Züge (Schaltzüge und Hydraulik - Bremsleitung) sind nur ein paar Highlights dieses einzigartigen Rahmens.



**999,00 €**  
(inkl. 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme)

Der Rahmen ist super steif und haltbar, ein Rahmen fürs Leben.

Der Galileo Tour wird standartmäßig mit Ø 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme und Hinterbauenden für Schaltnaben / Rohloff OEM 1 ausgeliefert.

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm*
Kettenstrebe	425 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	1800 g
Größen	S, M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Galileo Tour** ist ein volltaugliches Tourenbike mit einer einzigartigen Optik. Die Rohloffnabe bietet die Übersetzungsbandbreite einer 27 - Gangschaltung. Der SON-Nabendynamo rundet in Verbindung mit dem integrierten Rücklicht und der Frontlampe das stimmige Gesamtkonzept dieses Bikes ab. Alle Züge / Leitungen sind Steuerrohr - innenverlegt.

#### Ausstattung Galileo Rohloff Tour

Rahmen	Galileo Tour
Gabel	SRAM Reba RLT DA
Laufräder	SON 20R / ROHLOFF
Steuersatz	TOOLZ XC 5I
Schaltung	ROHLOFF
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/ROHLOFF
Kurbel	SRAM Stylo 1.1
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixir 9
Sattelstütze/Sattel	Zonenschein 42/SAN MARCO Aspide
Reifen	MAXXIS Larsen TT

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

3.999,00 €



**GALILEO TOUR**  
Galileo Tour

#### Maße und Gewicht

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm
Kettenstrebe	425 mm
Radstand	1056 mm*
Federweg vorn	100 mm
Federweg hinten	-
Gewicht	12,3 kg*
Größen	S, M, L, XL

\* Beispielmäße Größe M

*Urban Life*

---

---







## GALILEO CITY SLIDER EVO II

*Galileo City Slider Evo 2*

>> Urban Life\_



Beim Galileo City Slider EVO II stellt sich nicht die Frage von A nach B zu kommen, es stellt sich die Frage wie komme ich von A nach B.

Mit einem Galileo Cityslider wird der urbane Alltag mit Style und Eleganz gemeistert. Das Design unterstreicht seinen Auftritt dezent. Die Stadt ist sein Revier.



**999,00 €**  
(inkl. 42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme)

Der Galileo City Slider EVO II hat CNC-Hinterbauenden für die Aufnahme von Rohloffnaben mit OEM 1 Platte oder für andere Schaltnaben und wird mit Scheibenbremsaufnahme ausgeliefert. Die Züge sind im Rahmen integriert und die Kette wird über ein Excentertrittlager gespannt.

Der Galileo City Slider EVO II wird serienmäßig mit  $\varnothing$  42 mm Sattelstütze und Schnellspannklemme ausgeliefert.

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm
Kettenstrebe	425 mm
Federweg	-
Dämpfer	-
Gewicht	1850 g
Größen	S, M, L, XL

\*Beispielmaße Größe M

Der **Galileo City Slider** mit der integrierten Beleuchtung und Nabendynamo, ist der perfekte Begleiter für den stilvollen Auftritt im urbanen Revier.

# GALILEO CITY SLIDER

*Galileo City Slider*

## Ausstattung Galileo City Slider 8

Rahmen	Galileo City Slider EVO II
Gabel	SRAM XMAX 450 AL
Laufräder	MAVIC EM 521 / SRAM Alfine 8speed
Steuersatz	TOOLZ XC 5I
Schaltung	SHIMANO Alfine 8speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/Alfine 8speed
Kurbel	SRAM Stylo
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixier 7
Sattelstütze/Sattel	Zonenschein 42/SAN MARCO Ponzà
Reifen	SCHWALBE Big Apple

## Ausstattung Galileo City Slider 11

Rahmen	Galileo City Slider EVO II
Gabel	SRAM XMAX 450 AL
Laufräder	MAVIC EM 521 / SRAM Alfine 11speed
Steuersatz	TOOLZ XC 5I
Schaltung	SHIMANO Alfine 11speed
Kette/Ritzel	SRAM PC 971/Alfine 11speed
Kurbel	SRAM Stylo
Vorbau/Lenker	SRAM Stylo T20
Bremse	SRAM AVID Elixier 7
Sattelstütze/Sattel	Zonenschein 42/SAN MARCO Ponzà
Reifen	SCHWALBE Big Apple

Die Ausstattung kann von der Abbildung abweichen!

## Maße und Gewicht

Lenkwinkel	71°
Sitzwinkel	73°
Oberrohr	580 mm*
Sitzrohr	490 mm
Kettenstrebe	425 mm
Radstand	1056 mm*
Federweg vorn	-
Federweg hinten	-
Gewicht	13,4 kg*
Größen	S, M, L, XL

\* Beispielmaße Größe M

City Slider 8 --> **1.999,00 €**

City Slider 11 --> **2.199,00 €**



Lagerkits

- Archimedes DH
- Pan All Mountain
- Pan Enduro
- Pan Hardenduro/Freeride/DH
- Pan Lagerabdeckung (Satz),schwarz / gold
- Zypher DH
- Steuersatzlager

- 129,00 €
- 99,00 €
- 99,00 €
- 99,00 €
- 39,90 €
- 169,00 €
- 14,90 €





## Teile

Die ultimative „Rettungsweste“ für Dich und Dein Bike!

### Schaltaugen

Schaltauge 12 mm Steckachse, schwarz / gold 24,99 €

Gewindetonne 12 mm Steckachse 6,99 €

Gewindetonne 12 mm Steckachse / Zypher 6,99 €

Schaltauge 9 mm Achse, schwarz 24,99 €



**TOOL**®





*Parts*

---

---



#### Qualität

TOOLZ - die neue deutsche Marke für Bikeparts bietet Dir durchdachte, leichte und haltbare Komponenten mit maximalem qualitativem Anspruch.

#### Innovation

TOOLZ - vereint Optik und Funktion auf höchstem Niveau.

#### Made in Germany

TOOLZ - fertigt ausschließlich in Deutschland unter Verwendung modernster Fertigungs-Technologien.



AM 45 CB



10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete Keramikhybrid-Schräggugellager, SAS-System mit 3 O-Ringen

78 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 139,00 €



FR 56 SI 8.2.50 T



10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete Schräggugellager, SAS-System mit 3 O-Ringen

108 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll, 1,5 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 139,00 €



AM SI 8.2.50

10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete Schräggugellager, SAS-System mit 3 O-Ringen

66 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll, 1,5 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 119,00 €



DH SI 8.2.50

10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete Keramikhybrid-Schräggugellager, SAS-System mit 3 O-Ringen

104 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 139,00 €



## XC SI 6.50 CB

10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete  
Keramikhybrid Schrägkugellager,  
SAS-System mit 3 O-Ringen

59 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 139,00 €



TOOL

## XC 42 CB

10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete  
Keramikhybrid Schrägkugellager,  
SAS-System mit 3 O-Ringen

ab 66 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll, 1,5 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 139,00 €



TOOL

TOOL

## ED 56 SI 8.2.50 T

10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete  
Schrägkugellager,  
SAS-System mit 3 O-Ringen

98 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll, 1,5 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 139,00 €



TOOL

## XC 42

10 Jahre Garantie, 2-fach gedichtete  
Schrägkugellager,  
SAS-System mit 3 O-Ringen

76 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 119,00 €



TOOL

## A-HEAD KAPPE „Zodiac Style“

leichte A-Head Kappe mit Deinem  
persönlichen Sternzeichen

6 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll, 1,5 Zoll  
schwarz, grau, chrom, orange

Preis 14,99 €



TOOL



### Excenter

Mit 148 g ist dieser Excenter einer der leichtesten Tretlagerexcenter auf dem Markt. Er hat einen Außendurchmesser von 55 mm und ist für die Aufnahme von Innenlagern (BSA, 68 mm) geeignet.

Preis 89,00 €

### Sattelstütze XC 400 / 450, DH 300 / 350

Hochwertige CNC-gefertigte Sattelstütze mit 42 mm Durchmesser, nahezu unverwüstlich. - Nur für Zonenschein-Bikes!

Ø42 mm  
300 mm / 350 mm  
344 g / 388 g

Preis 109,00 €

Ø42 mm  
400 mm / 450 mm  
358 g / 384 g

Preis 129,00 €



### Steckachsen

Superstabile aus Al 7075 CNC-gefertigte Steckachsen - passend für SRAM Maxle-Standard.

Ø 12 x 150 mm, 58 g  
Ø 12 x 135 mm, 48 g  
schwarz, grau, orange, chrom

Preis 39,99 €



## Sattelstützklemmen

Hochwertige CNC-gefräste Sattelstützklemmen mit 42 mm Durchmesser.  
- Nur für Zonenschein-Bikes!

Quick Release 45 mm  
39 g  
schwarz, grau, orange, chrom

**Preis 49,90 €**



Quick Release 35 mm  
24 g  
schwarz, grau, orange, chrom

**Preis 39,90 €**

## Vorbau DMS 1

CNC-gefräster Direct Mount für Rock Shox, Boxxer und Fox 40

ab 102 g  
7075 Alu  
1 1/8 Zoll  
40 / 50 mm  
schwarz, grau, chrom, orange

**Preis 119,00 € / 129,00 €**



# the art of bike-construction



## Impressum

### *Herausgeber*

Zonelight GmbH, Hafenstr. 31-33  
D - 06108 Halle (Saale)  
Germany  
Tel.: + 49 (0) 345 69492454  
Fax: + 49 (0) 345 69492455  
mail: [contact@zonenschein.de](mailto:contact@zonenschein.de)  
web: [www.zonenschein.de](http://www.zonenschein.de)

### *Geschäftsführer*

Kay-Oliver Linsner  
Dipl.-Ing. (FH) Dirk Andres

### *Redaktion*

Kay-Oliver Linsner

### *Layout / Design*

[www.tenrek-studio.com](http://www.tenrek-studio.com)

### *Fotografie*

Falk Wenzel (Rubrikfotos), [www.falkwenzel.de](http://www.falkwenzel.de)  
Kay-Oliver Linsner (Produktfotos)

[www.zonenschein.de](http://www.zonenschein.de)